

業務用 蓄圧式 粉末 (ABC) 消火器

《粉末タイプ》



A (普通)、B (油)、C (電機) 火災に適応あらゆる火災に効果を発揮します。



リサイクルシール付

①業務用消火器 (粉末) AX4C

型式番号	AX4C
薬剤重量	1.2kg
総質量 (約)	2.58kg
ガス量使用圧力範囲	7.0~9.8(×10-1MPa)
能力単位	A-1・B-7・C
放射時間	約12秒 (20℃)
放射距離	3~5m(20℃)
全高×全幅×胴径(約mm)	380×180×97

あっせん価格 6,000円 税込



リサイクルシール付

②業務用消火器 (粉末) AX5C

型式番号	AX5C
薬剤重量	1.5kg
総質量 (約)	2.98kg
ガス量使用圧力範囲	7.0~9.8(×10-1MPa)
能力単位	A-1・B-7・C
放射時間	約15秒 (20℃)
放射距離	3~5m(20℃)
全高×全幅×胴径(約mm)	380×180×97

あっせん価格 6,500円 税込



リサイクルシール付

③業務用消火器 (粉末) AX10C

型式番号	AX10C
薬剤重量	3.0kg
総質量 (約)	5.08kg
ガス量使用圧力範囲	7.0~9.8(×10-1MPa)
能力単位	A-3・B-7・C
放射時間	約14秒 (20℃)
放射距離	4~7m(20℃)
全高×全幅×胴径(約mm)	490×180×120

あっせん価格 9,000円 税込

業務用/住宅用 蓄圧式 強化液 (中性) 消火器 《液体タイプ》



環境と人にやさしい中性薬剤

小型で頼れる実力派!
住まいの火災を素早く消火。

住宅用 住宅火災原因トップ
「天ぷら油火災」を確実に消火!



リサイクルシール付

④家庭用消火器(強化液)LS2G

型式番号	LS2G
薬剤重量	2.0L(2.24kg)
総質量 (約)	4.4kg
ガス量使用圧力範囲	7.0~9.8(×10-1MPa)
能力単位	A-1・B-1・C
放射時間	約35秒 (20℃)
放射距離	4~7m (20℃)
全高×全幅×胴径(約mm)	460×190×124

あっせん価格 10,000円 税込



リサイクルシール付

⑤家庭用消火器(強化液)LS3GS

型式番号	LS3GS
薬剤重量	2.5L(2.8kg)
総質量 (約)	4.77kg
ガス量使用圧力範囲	7.0~9.8(×10-1MPa)
能力単位	A-2・B-2・C
放射時間	約53秒 (20℃)
放射距離	4~7m(20℃)
全高×全幅×胴径(約mm)	490×190×118

あっせん価格 12,000円 税込



リサイクルシール付

⑥家庭用消火器(強化液)LSJ1B

型式番号	LSJ1B
薬剤重量	1.0L(1.19kg)
総質量 (約)	2.47kg
ガス量使用圧力範囲	7.0~9.8(×10-1MPa)
能力単位	—
放射時間	約21秒 (20℃)
放射距離	3~6m(20℃)
全高×全幅×胴径(約mm)	374×132×97

あっせん価格 8,000円 税込

■小さな力で簡単操作。
軽くレバーを握るだけで放射でき握る力をゆるめれば自動的に放射はストップ。力が弱い女性や高齢者でも扱いやすい設計です。

■安心・安全な中性消火薬剤
人体への刺激や、金属類への腐食性が少ない中性消火薬剤。放射後も水で洗い流せるので、汚損の心配が不要です。



特長 ● 消火薬剤のPHは7.7 環境や人体への影響が少ない消火器です。
● 従来のアルカリ強化液消火器に比べ2倍の消火力です。



※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。 ※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。 ※リサイクルシール代金が含まれております。

衛生用品・消毒液・感染予防用品



花王 ソフティ
ハンドクリーン手指消毒液
500mL 業務用
手肌にやさしい保湿成分配合。
有効成分:エタノール79.1
【指定医薬部外品】《危険物》

¥1,400- (税込)



松井酒造
アルコール製剤 MK-66
アルコール度数66度の対物用除菌剤。
食品添加物で、調理器具やまな板などの除菌対策としてお使いいただけます。
1000ml

¥1,800- (税込)



エステー (株) Dr. Clean
1日1回で持続する除菌効果
富士フィルム独自のHydro Ag+
技術により、銀系抗菌剤を含有する超親水膜でコーティングされ、効果が約1ヵ月持続します。

¥3,000- (税込)



株式会社ドリテック
非接触体温計 TO-401
最短約1秒で測定。
37.5℃以上はお知らせ機能。
医療機器認証番号
第229AKBZX00002000号

¥4,500- (税込)

安全性が高い

蓄圧式は操作時に圧力が急激に本体容器にかかることなく安全です。

環境に配慮

圧力源に窒素ガスを採用。地球温暖化の原因となる二酸化炭素は使用しておりません。エコマーク付。

特長 ● A (普通)、B (油)、C (電気) 火災に適応、あらゆる火災に効果を発揮します。

- 使用法が簡単で、だれにでも迷わずに使用できます。
- 放射・ストップOK。レバーを握れば放射、離せばストップできます。
- 環境にやさしいリサイクル薬剤を使用。エコマーク付。
- 衣服、器物を汚損することはありません。



⑦ シグナルスタンド

型名	シグナルスタンド
本体	PVC(表示板・ポスト) PP(トレイ・ホルダー)
サイズ	W250×D215×H850

あっせん価格 2,200円 税込



※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。 ※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。 ※リサイクルシール代金が含まれております。